

Productgegevens tabel

GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *



Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout
binnen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Rechtse en linkse houten aanslagdeuren binnen
- Binnendeuren met hoog gebruiksgemak
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Opbouwmontage, voor montage op bestaande deuren
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040-2

GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare deuropeningshoek van 80°-140°
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Gecontroleerd openen en sluiten van deuren tot max. 45 kg vleugelgewicht
- Zacht stoppen, stil sluiten en comfortabel openhouden van deuren
- Dichtslaan de deuren, ingeklemde vingers, schade aan wanden en meubels zijn bijna uitgesloten
- Veilig stilstaan van de deur in geopende positie waardoor er geen deurstopper nodig is
- Openings- en sluitdemping in ingebouwde toestand via een klep instelbaar
- Geïntegreerde veiligheidskventiel biedt bescherming tegen overbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *
Diepte	34 mm
Hoogte	68 mm
Vleugelgewicht (max.)	45 kg
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type deur	stomp, opdek
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Montagewijze	opliggend
Intrekdemping instelbaar	Ja, via klep
Intrekdemping in sluitrichting vanaf	25 °
Vrijloopbereik	25 ° - 60 °
Intrekdemping in openingsrichting vanaf	60 °
Deuropeningshoek instelbaar	Ja, met variabele aanpassing
Openhoudpositie instelbaar	80 ° - 140 °
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *	Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout binnen	184102	zilverkleurig	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *	Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout binnen	184106	Edelstaal look	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *	Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout binnen	184104	wit RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	links/rechts

GEZE ActiveStop opbouw voor houten deuren *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.