

# Productgegevens tabel

## GC 341 \*



Beveiligingssensor voor automatische deuren

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Beveiliging van automatische schuifdeuren
- Automatische schuifdeuren zonder beschermvleugel voor de beveiliging van de secundaire sluitzijde
- Binnen- en buitendeuren

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Betrouwbare detectie tot 3500 mm montagehoogte
- Vier instelbare lichtgordijnconfiguraties zonder extra reflector
- Comfortabele inbedrijfstelling via DIP-schakelaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 341 *
Afmetingen	267 x 61 x 38 mm
Technologie	Actieve infrarode stralen
Aantal lichtgordijnen	2
Bedrijfsspanning	12-30 V DC / 12-24 V AC
Bedrijfsstroom	100 mA
Beschermingsgraad	IP54
Type kabelaansluiting	Systeemstekkerverbinder
Aansluitkabel lengte	3000 mm
Montagehoogte (min.)	2000 mm
Montagehoogte (max.)	3500 mm
Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Luchtvochtigheid	< 80 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	DIN 18650, EN 16005

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
GC 341 *	Beveiligingssensor voor automatische deuren	160285	zwart	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

### TOEBEHOREN

#### PLAFONDINBOUWSET GC 365 / GC 341

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Plafondinbouwset GC 365 / GC 341	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond	160288	zwart	328 x 48 x 51 mm

### WEERKAP GC 365 / GC 341

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Weerkap voor GC 365 / GC 341	Bescherming tegen neerslag buiten	160287	zwart	325 x 69 x 71 mm

### PLAFONDMONTAGEHOEK GC 365 / GC 341

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Plafondmontagehoek GC 365 / GC 341	160286	zwart

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.