

# Productgegevens tabel

## Levolan 60 hout



Schuifdeurbeslag voor 60 kg zware houten deurbladen voor wand- en plafondmontage

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor designgerichte schuifdeuren in het interieur van woonkamers- en kantoorruimtes
- Voor alle schuifdeuren met één of meer deuren
- Bevestiging voor de wand
- Voor de bevestiging aan wand en plafond (direct en verdekt liggend) alsmede glasbevestiging
- Met Levolan 60 SoftStop aan één of beide zijden gedempt
- Door de rustige loop met Levolan 60 SoftStop met name geschikt voor deuren in woon- en kantoorgedeelte

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Design-schuifbeslagsysteem voor houten deuren tot 60 kg vleugelgewicht
- Slank design met geïntegreerde beslagtechniek
- Volledig in de looprail geïntegreerd
- Met het Levolan Smart fix-montagesysteem wordt het gebruik van montagegereedschap tot een minimum gereduceerd - voor een snelle en comfortabele inbouw
- Eindmontage van het schuifbeslagsysteem door eenvoudig klikken
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 60 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Levolan 60 hout
Vleugelmateriaal	Hout, Plaatstaal
Vleugelgewicht (max.)	60 kg
Vleugelbreedte (min.)	400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1240 mm
Vleugelhoogte (max.)	3500 mm
Vleugeldikte tot	40 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	3 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	100.000 testcycli
Type montage	Wand, Plafond, Verzonken plafond, Glasmontage
DIN-richting	links/rechts
Handmatige bediening	Ja
Uitvoering	geanodiseerd
Kleur	EV1

# Levolan 60 hout



## BESTAAT UIT

### KLEMPROFIEL BEVESTIGING HOUTEN/METALEN VLEUGELS

Klemprofiel voor de verbinding van houten deurbladen en Levolan 60/120 loopwagens



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Klemprofiel bevestiging houten/metalen vleugels	voor bevestiging van deurvleugels van hout / metaal / kunststof op Levolan 60 / 120	146958	EV1
Klemprofiel bevestiging houten/metalen vleugels	voor bevestiging van deurvleugels van hout / metaal / kunststof op Levolan 60 / 120	146957	EV1
Klemprofiel bevestiging houten/metalen vleugels	Op maat	146959	EV1

## COMPLETE SET LEVOLAN 60

Schuifbeslagsysteem Levolan voor vleugelgewichten tot 60 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147169	Edelstaal look	400 mm	1240 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147167	Edelstaal look	400 mm	840 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147164	EV1	400 mm	840 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Complete set Levolan 60	Voor wandmontage	147168	Edelstaal look	400 mm	1040 mm

## TOEBEHOREN

### AFSTANDSPROFIEL WANDAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandshouder voor wandmontage Levolan 60/120



# Levolan 60 hout



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157993	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147571	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147559	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147572	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	op maat geconfigureerd	147573	
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147560	Edelstaal look
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofiel wandafstand Levolan 60 / 120	10 mm extra afstand, stapelbaar tot 20 mm	147555	EV1

## SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 100 KG

Levolan SoftStopDuo softstop aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 100 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 100 kg	voor intrekdemping links & rechts, bestaande uit: 1 x dubbele-demperunit, 2 x afstandhouders - Levolan 60 en 2 x afstandhouders - Levolan 120 voor fronthouder, 2 x verstelbare ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - bij Levolan 60 minimale vleugelbreedte 770 mm, bij Levolan 120 minimale vleugelbreedte 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 60 KG

Levolan SoftStop eenzijdige softstop uitvoering links



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 60 kg	voor intrekdemping links, bestaande uit: 1 x demperunit, 1 x afstandhouder voor fronthouder, 1 x ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - minimale vleugelbreedte 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 hout



## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 60 KG

Levolan SoftStop eenzijdige softstop uitvoering rechts



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, eenzijdig gedempt, tot 60 kg	voor intrekdemping rechts, bestaande uit: 1 x demperunit, 1 x afstandhouder voor fronthouder, 1 x ontgrendeling, ook achteraf aan te brengen - minimale vleugelbreedte 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.