

# Productgegevens tabel

## Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 80 kg vleugelgewicht en 30 mm glasklemschoen en wandmontage

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging voor de wand

# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 80 kg
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Verstelbare wandbevestigingshoeken compenseren onnauwkeurigheden in het metselwerk en maken het mogelijk de afstandsinstelling tot de wand te kiezen
- Precisie kogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage
-------------	--

## BESTAAT UIT

### SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119337	EV1	500 mm	840 mm

# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

## VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13,5 mm

## SET EINDSTUKKEN VOOR GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Afdekkap voor glasklemschoen 30, set bestaande uit 2 stuks



# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set eindstukken voor glasklemplaat 30 mm	2 st. eindstukken voor montage op de vleugelbuitenkant voor bevestiging van de doorlopende afdekking en zijkappen, vereist bij zijdelingse uitsteek paneel ten opzichte van glasklemplaat > 200 mm	142373	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM, DOORLOPEND MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met doorlopende kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklempladen incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 inclusief kap voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklempladen incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142366	Edelstaal look	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklempladen incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142367	overeenkomstig RAL	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklempladen incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM ZONDER AFDEKKAP

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg zonder kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm zonder afdekkap	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

## TOEBEHOREN

### EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

### VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

### VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

## VSG GLAS/METAAL-LIJMSET \*

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

## KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Toebehooren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

## SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT


Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

## SET VSG LIJMHOEK \*

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 30



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 30 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	142386

# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## DEURGREEP GECONFIGUREERD \*


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

## WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130468	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130462	EV1

## SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm



# Perlan 140 glas met 30 mm glasklemschoen wandmontage



## VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING

Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

## COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagssystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.