

# Productgegevens tabel

## Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 140 kg vleugelgewicht en vast deel en 45 mm glasklemschoen aan het plafond bevestigd

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Glazen schuifdeuren met enkele en dubbele vleugel met glazen vast deel
- Bevestiging aan het plafond

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor glazen vleugels met 45 mm klemplaat en zijdelings vast deel
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Kleine vloer- en zijprofielen maken een royaal lichtruimteprofiel mogelijk voor vast deel en glazen schuifdeur
- Beglazing vast deel door middel van rubberafdichtingen snel en eenvoudig realiseerbaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen

## BESTAAT UIT

### VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13.5 mm

## TOEBEHOREN

### EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



## VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

## VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

## VSG GLAS/METAAL-LIJMSET \*

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

## KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 45 MM \*

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 45 mm *	voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



## SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

## SET PERLAN DUOSYNC VOOR GLAZEN VLEUGELS

Duosync - handmatige aandrijving voor glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte	Type montage
Set Perlan Duosync voor glazen vleugels	voor de synchronisatie van tweevleugelige deuren tot 140 kg per vleugel, bestaande uit: 2 x omkeerrol, 2 x aandrijving glasklempaat 45 mm, tandriem 12,5 m, montagemateriaal	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Plafond

## SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagens met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



## SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT

Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

## SET VSG LIJMHOEK \*

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 45



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 45 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	133099

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



## DEURGREEP GECONFIGUREERD \*


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

## WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130468	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130462	EV1

## GLASAFDICHTING VOOR VAST DEEL PERLAN / LEVOLAN

Glasafdichting voor vastpaneelprofiel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Glasafdichting voor vast deel Perlan / Levolan	voor 8 / 10 / 12 mm glasdikte	126869	grijs
Glasafdichting voor vast deel Perlan / Levolan	voor 8 / 10 / 12 mm glasdikte	158650	zwart

# Perlan 140 glas vast deel met 45 mm glasklemschoen



## SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPD, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

## VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING

Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

## COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.