

Productgegevens tabel

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 140 kg
vleugelgewicht en plafondbevestiging

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging aan het plafond

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Verstelbare hoogtevereffening nivelleert oneffenheden tussen plafond en looprail
- Precisiekogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging
-------------	---

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR GLAZEN VLEUGELS

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels en plafondmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134844	Edelstaal look	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134833	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134845	Edelstaal look	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgedekt, tot 140 kg vleugelgewicht	134843	Edelstaal look	500 mm	840 mm

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



SET PERLAN 140 VOOR GLAZEN VLEUGELS

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels en plafondmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134858	Edelstaal look	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134857	Edelstaal look	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor plafondmontage met glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij 2450 mm loopprofiel aan beide zijden.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

TOEBEHOREN

EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 45 MM *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 45 mm *	voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABLE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

SET PERLAN DUOSYNC VOOR GLAZEN VLEUGELS

Duosync - handmatige aandrijving voor glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte	Type montage
Set Perlan Duosync voor glazen vleugels	voor de synchronisatie van tweevleugelige deuren tot 140 kg per vleugel, bestaande uit: 2 x omkeerrol, 2 x aandrijving glasklempaat 45 mm, tandriem 12,5 m, montagemateriaal	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Plafond

SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagens met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT

Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

SET VSG LIJMHOEK *

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 45



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 45 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	133099

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPD, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING

Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen plafondbevestiging



COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.