

Productgegevens tabel **MSW verplaatsbare pendeldeur – met smalle lijst** *



Toegangselement bij gesloten glazen scheidingswanden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Binnenbereik en beschermd buitenbereik
- Vrij te kiezen positie in de installatievoorzijde
- Bruikbaar tot 3000 mm vrije hoogte
- Bruikbaar tot 1100 mm elementbreedte

MSW verplaatsbare pendeldeur - met smalle lijst *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Horizontale en verticale profielen voor de glasomranding
- Gehard-veiligheidsglas ESG 10 mm eenzijdig vlak
- Isolatieglas 22 mm gecentreerd bruikbaar
- Elementgewicht tot 125 kg
- Combineerbaar met alle andere elementtypes - met smalle lijst
- Naar binnen en buiten toe openend - pendelfunctie
- Vergrendelinrichting vloerveer TS 550 NV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

MSW verplaatsbare pendeldeur - met smalle lijst *

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.