

# Productgegevens tabel **MSW pendeldeuren - vast aangeslagen - IGG \***



Afsluitelement van beweegbare glazen scheidingswanden in  
het IGG-design

## **TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Binnenbereik en beschermd buitenbereik
- Positie op de parkeerruimte van de glazen scheidingswand
- Voor lineaire asverlopen bruikbaar
- Bruikbaar tot 3500 mm vrije hoogte
- Bruikbaar tot 1250 mm elementbreedte

# MSW pendeldeuren - vast aangeslagen IGG \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Rondomlopend geïntegreerd profiel voor de opname van de functie-eenheden
- Doorlopend glazen oppervlak - geen profiel zichtbaar
- Hoogwaardige architectonische designeis
- ESG 6 mm of 8 mm bruikbaar kleeft vast aan beide zijden met profiel
- Elementgewicht tot 125 kg
- Combineerbaar met alle andere elementtypes
- Combineerbaar met vloerlager of vloerveer

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

MSW pendeldeuren - vast aangeslagen - IGG \*

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.