

# Productgegevens tabel

## GC 342 / GC 342+

### brandbeveiligingsadapter \*



Noodzakelijk voor het leggen van de verbindingkabel  
scharnierzijde/niet-scharnierzijde bij boorgatdiameters van 5 mm

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Toebehoren voor de GC 342 / GC 342+ laserscanner
- Bij brandwerende deuren de boortoestemming bij de deurenfabrikant opvragen
- Compatibel met GC 342+, wanneer zowel deze alsook aandrijving op niet-scharnierzijde gemonteerd wordt.
- Combinatie GC 342 en GC 342+ mogelijk, wanneer van de aansturingfunctie van de GC 342+ kan worden afgezien.



# GC 342 / GC 342+ brandbeveiligingsadapter \*

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Insteekbare interfaceprintkaart
- Master-Slave-reservekabel voor GC 342 / GC 342+

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC 342 / GC 342+ brandbeveiligingsadapter \*

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GC 342 brandwerende adapter *	Inclusief deurverbindingkabel BS/BGS. Reduceert de benodigde boorgatdiameter van 10 mm naar 5 mm	189384

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.