

Productgegevens tabel **GCER 300 T Light UP - 1** **deur toegangsbesturing ***



Toegangscontroleoplossing voor het beveiligen en besturen
van een deur

TOEPASSINGSGBIEDEN

→ Binnen

GCER 300 T Light UP – 1 deur toegangsbesturing *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitlezen van toegangsautorisaties
- Gecodeerde datacommunicatie met de deurbesturingseenheid
- Optische en akoestische signalering
- PIN-toetsenbord voor de autorisatietoekenning door middel van Master-kaart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GCER 300 T Light UP – 1 deur toegangsbesturing *
Afmetingen	81 x 81 x 21 mm
Bedrijfstemperatuur	-20 – 60 °C
Type montage	Onderbouw
Optie opbouwframe	Ja
Beschermingsgraad	IP54
Toetsenbord	Ja
Bedrijfsspanning	8 – 30 V DC
Frequentie	13.56 Mhz
Aantal personen (aanbevolen)	200
Aantal relais	1 Stk.
Master-kaartensysteem voor de programmering van de autorisaties	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GCER 300 T Light – 1 deur toegangsbesturing *	RFID lezer met PIN-toetsenbord en geïntegreerde evaluatie-eenheid / Frequentie: 13,56 MHz, ISO 14443 A / Bedrijfsspanning: 8 – 30 V DC / Soort aansluiting: Veerlijsten steekbaar / 1 x relaisuitgang max. 30 V DC / 1A / Montagewijze: UP (AP: frame nr. 130024 vereist) / Afmetingen: UP 80 x 80 x 11 mm / AP 80 x 80 x 40 mm	185710	grijs	8 – 30 V DC	80 x 80 x 11 mm

GCER 300 T Light UP – 1 deur toegangsbesturing *



TOEBEHOREN

OPBOUWFRAME GCER AP *

Opbouwframe voor optionele opdekmontage van GCVR 800/800T en GCER 300 RFID-lezer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Opbouwframe GCER AP *	Opbouwframe voor optionele AP-montage van GCVR (T) 800 of GCER 300 / Afmetingen: (bxhxd): 80 x 80 x 30 mm / Totale diepte met lezer 40 mm / Afm.: 80 x 80 x 30 mm / Totale diepte met lezer 40 mm	130024	grijs	80 x 80 x 30 mm	Opbouwmontage

GCER 300 SYSTEEMKAART MASTER *

RFID-pas voor de administratie van toegangsautorisaties



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
GCER 300 systeemkaart Master *	Kleur: aan beide zijden wit / Voorzijde met GEZE-logo / Frequentie: 13,56 MHz / Minimale afname: 2 stuks	185713	wit RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

WEERBESCHERMDAK GCVR 300, 800 *

Weerbescherming voor RFID-lezer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Weerbeschermingsdak GCVR 300, 800 *	Materiaal V2A, met beschermklep en toebehoren	163521

GCER 300 T Light UP – 1 deur toegangsbesturing *



IDENTITEITSKAART MIFARE *

RFID-pas voor authenticatie op toegangspunten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Identiteitskaart MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Kleur: aan beide zijden wit / Voorkant met GEZE Logo / Frequentie: 13,56 MHz / Minimale afname: 10 stuks	185711	wit RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

SLEUTELHANGER MIFARE *

RFID-pas voor authenticatie op toegangspunten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Sleutelhanger MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Rond ontwerp zwart / Dekselkleur: wit / Voorkant met GEZE Logo / Frequentie: 13,56 MHz / Minimale afname: 10 stuks	185712	zwart	43 x 34.3 x 4.9 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.