

# Productgegevens tabel

## MSW Comfort \*



Beweegbaar 100% glazen scheidingswandsysteem voor  
winkelafscheidings en flexibele ruimtevormgeving

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Beweegbare glazen scheidingswanden
- Binnenbereik en beschermd buitenbereik
- Bruikbaar tot 4000 mm vrije hoogte
- Bruikbaar tot 1500 mm elementbreedte
- Voor lineaire en gesegmenteerde asverlopen bruikbaar



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Designlijnen: Classicline, Pureline en Protectline
- Bovenste en onderste doorlopend horizontaal profiel biedt maximale transparantie
- Bestaande uit draaideuren en schuifelementen
- Optioneel met verplaatsbare doorgangsdeuren
- Comfort-vergrendeling standaard geïntegreerd
- SmartGuide-technologie afhankelijk van gekozen uitvoering van de parkeerruimte geïntegreerd
- Elementgewichten tot 150 kg
- ESG en VSG bruikbaar
- Glasdiktes tot 12,76 mm
- Loopprofielsysteem met bochtentechniek maakt het verplaatsen van de elementen makkelijker

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	MSW Comfort *
Zonder kozijn	Ja
Gebruik binnenshuis	Ja
Buitentoepping	Ja
Vleugelhoogte (max.)	4000 mm
Vleugelbreedte (min.)	700 mm
Vleugelbreedte (max.)	1500 mm
Vleugelgewicht met enkele loopwagen (max.)	100 kg
Vleugelgewicht met dubbele loopwagen (max.)	150 kg
Parkeergebiedstoewijzing	Parallel, 90°, Speciaal parkeergebied
Parkeergebiedsverdeling	eenzijdig, aan beide zijden
Geometrie loopprofiel	recht, polygonaal, continu gebogen
Vloergeleiding optioneel	Ja
Dichtingsborstels boven en onder	Ja

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.