

# Productgegevens tabel

## Glijrail Boxer 12 mm \*



Met een constructiehoogte van 12 mm en smalle hendel voor standaardspinning

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Geïntegreerde montage
- Inbouwsituaties met weinig constructieruimte
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Voor deuren met smalle opdek

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer geringe afmetingen van slechts 12 mm hoogte en 20 mm breedte
- Met vastgeschroefd glijblok
- Geometrie geoptimaliseerd voor smalle opdek van de deur

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Glijrail Boxer 12 mm *
Lengte	440 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	12 mm
Openingsbepierking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm
Glijrail Boxer 12 mm *	met conische hendel, bouwhoogte 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	overeenkomstig RAL	440 mm

### TOEBEHOREN

#### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor Boxer 12 mm-glijrail	129343

## MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor Boxer 12 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, niet ophefbaar	129145

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.