

Productgegevens tabel

A5000-FE



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Standaard en rookbeschermingsdeuren met draaideuraandrijvingen
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijkstroom



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren
- Signaalprocessor met stroombesparingsmodus en automatische spanningsinstelling
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Compacte afmetingen
- Schootgeleiding voor de inbouw in deuren met gesloten profielrand
- Veilig vrijgeven van de schoot ook onder hoge voorbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A5000-FE
Afmetingen	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	6.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	12 - 24 V AC/DC +/- 15 %
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Ja
Mechanische ontgrendeling	Nee
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja
Dubbele spoelentechniek	Ja
Signaalprocessor met stroombesparingsmodus	Ja