

Productgegevens tabel

FT500--B *



Sluitplaat met basisuitrusting

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brandwerende deuren met draaideuraandrijvingen
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goedkeuring voor rook- en brandwerende deuren
- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Compacte afmetingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	FT500--B *
Afmetingen	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	6.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Ja
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Mechanische ontgrendeling	Nee
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja
Dubbele spoelentechniek	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Type montage
Deuropener voor brandwerende deuren FT500--B *	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / Momentcontact: 12 - 48 V AC/DC / Stroomverbruik: 200 mA (bij 12 V) / 100 mA (bij 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	links/rechts	in het deurkozijn

FT500--B *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.