

Productgegevens tabel

Aandrijving ECdrive

T2 *



Automatische lineaire schuifdeuraandrijving voor deuren tot
140 kg vleugelgewicht



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Schuifdeursystemen met enkele en dubbele vleugel
- Binnen- en buitendeuren met hoge toegangsfrequentie
- Complete oplossing voor ingangsgebieden met GCprofile Therm en bovenlicht
- Bij verhoogde eisen aan de dichtheid of energie-efficiëntie
- Openingsbreedtes van 700 tot 3000 mm mogelijk
- Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO- en Mono-glas, GCprofile Therm, ESG-klemprofiel, kozijn- en houten deurblad door de klant

PRODUCTBESCHRIJVING

De ECdrive T2 zorgt met zijn smalle design voor nieuwe vormgevingsmogelijkheden en dat tegen een uitstekende prijs-/prestatieverhouding. In combinatie met het profielsysteem GCprofile Therm wordt de energie-efficiëntie aanvullend verbeterd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Smal design met slechts 100 mm kaphoogte voor meer vormgevingsvrijheid
- Met dubbele rolwagen en GCprofile Therm tot 140 kg vleugelgewicht toegestaan
- Connectiviteit via GEZE Cockpit mogelijk
- Efficiënte montage door voorgeboord loopprofiel en lange openingen
- Doorlopende vloergeleiding voor de gecontroleerde afvoer van regenwater verkrijgbaar
- Geïntegreerde kabelgeleidingen vergemakkelijken het leggen van de kabels
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies
- Geïntegreerde accu voor openen/sluiten bij stroomuitval
- Zelfreinigende loopwagen reduceert de onderhoudskosten
- Verschillende mechanische en elektrische vergrendelingen zijn optioneel beschikbaar

Aandrijving ECdrive T2 *



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Aandrijving ECdrive T2 *
Hoogte	100 mm
Diepte	190 mm

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning
Aandrijving ECdrive T2 *	Aandrijfsysteem voor lineaire schuifdeuren met een groot aantal bewegingscycli	180374	230 V

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.