

# Productgegevens tabel

## Revo.PRIME

### Handmatig \*



Handmatige tourniquet met lage kranshoogte en smal profielsysteem voor 3- of 4-vleugelige deuren



### TOEPASSINGSGBIEDEN

- 3- en 4-vleugelige deursystemen
- Binnen- en buitendeuren met lage toegangsfrequentie
- Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval
- Gevels met smalle stijl/grendel-constructies
- Glazen gevels met zeer hoge designeisen
- Binnendiameter van 1800 tot 3600 mm mogelijk
- Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO- en Mono-glas, volledig glazen systeem (GGS) en geïntegreerd volledig glazen systeem (IGG)

### PRODUCTBESCHRIJVING

De mooiste manier om welkom te zeggen: de verfijnde tourniquet Revo.PRIME zorgt met zijn minimale kraanhoogte van slechts 75 mm, de smalle profielsystemen van slechts 60 mm en een nauwelijks zichtbare aandrijving voor een indrukwekkend entreegebied. Geavanceerde aandrijftechniek zorgt bovendien voor maximaal toegangsgemak en veiligheid.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Om de draaideur te draaien, is een lichte druk met de hand voldoende
- Voordeliger dan automatische tourniquetaandrijving, omdat de veiligheidssensoren conform EN 16005 komen te vervallen
- Nauwkeurige afsluiting van de vleugels met de zijwanden
- Uitstekend isolerend effect tegen tocht, weersinvloeden en lawaai
- Optionele toerentalbegrenzer regelt de omloopsnelheid bij het bereiken van het max. grenstoerental
- Optionele positioneringsautomaat brengt de deur na het gebruik in de uitgangssituatie terug

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Revo.PRIME Handmatig *
Handmatige bediening	Ja
Met toerentalbegrenzer (optioneel)	Ja
Met positioneringsautomaat (optioneel)	Ja
Functie Servo	Nee
Binnendiameter (min.)	1800 mm
Binnendiameter (max.)	3800 mm
Voor 3-vleugelige deursystemen	Ja
Voor 4-vleugelige deursystemen	Ja
Vrije doorgangshoogte	3000 mm



Kranshoogte (min.)	75 mm
Uitvoering zijdelen	VSG 10 mm, paneelvulling 22 mm, Panelen met gladde vlakken 34 mm, Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering dakconstructie	optische plaatbedekking, waterdicht dak met afvoerkanaal
Verlichting	bij variant met dak
Vloerbedekking	Schoonloopmat, Vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie	elektrisch lichtgordijn, warmwaterlichtgordijn, afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Nachtsluiting rangschikking	binnenkant, buitenkant
Nachtsluiting type	Handmatig
Nachtsluiting model	VSG 10 mm, 22 mm ISO-glas, paneelvulling 22 mm, Speciaal glas op aanvraag
Vergrendeling	Handmatig, Stang, elektromechanisch
Deurgrepen horizontaal of verticaal	Ja
Vloerring	Ja
Ondergrondse aandrijving	Nee
Invalidenknop	Nee
Normconformiteit	EN 16005

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.