

Productgegevens tabel

GC 363+ *



Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren met tien instelbare lichtgordijnconfiguraties

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren
- Binnen- en buitendeuren
- Moeilijke vloercondities, bijv. reflecterende vloer, schoonloopmat, metalen rails
- Wand-, plafond- of geïntegreerde plafondinbouwmontage

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze actief-infrarood-melder beveiligd de gevarezone op schuifdeuren cfr. EN 16005/ DIN 18650 en op tourniquets cfr. EN 16005. Een selectie van tien lichtgordijninstellingen maakt een nauwkeurigere beveiliging van diverse deursituaties mogelijk. De geoptimaliseerde behuizing voorkomt dat ongewenste insecten binnendringen. Bovendien kunnen de actief-infrarood-ramen indien nodig in de gedemonteerde toestand gereinigd of vervangen worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Radarbewegingsmelder met infrarood-lichtgordijn
- Betrouwbare detectie tot 3500 mm montagehoogte
- Tien instelbare lichtgordijnconfiguraties zonder extra reflector
- Gereduceerde montagekosten door de combinatie van aansturing en beveiliging in één apparaat
- Looprichtingsherkenning en uitregeling van het dwarsverkeer verlaagt het energieverbruik in het gebouw
- Alle instellingen kunnen met afstandsbediening uitgevoerd worden
- Hulp-leds dienen bij de inbedrijfstelling voor de optimale positionering van het binnenste lichtgordijn voor de vleugels

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 363+ *
Afmetingen	270 x 58 x 58 mm
Technologie	Elektromagnetische radargolven/actieve infrarode stralen
Aantal lichtgordijnen	2
Bedrijfsspanning	12-24 V DC/AC
Bedrijfsstroom	125 mA
Uitgang	Potentiaalvrij relaiscontact
Beschermingsgraad	IP54
Type kabelaansluiting	Systeemstekkerverbinder
Aansluitkabel lengte	2600 mm
Instelbaarheid	met een druk op de toets, met afstandsbediening
Montagehoogte (min.)	2000 mm
Montagehoogte (max.)	3500 mm
Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Luchtvochtigheid	0-95 % relatief, niet condenserend
Normconformiteit	EN 16005, DIN 18650

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
GC 363+ R *	Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren	203854	zwart	270 x 58 x 58 mm	Potentiaalvrij relaiscontact
GC 363+ SF *	Combimelder voor de aansturing en beveiliging van automatische schuifdeuren	203856	zwart	270 x 58 x 58 mm	

TOEBEHOREN

PLAFONDINBOUWSET GC 363 / GC 339

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Plafondinbouwset GC 363 / GC 339	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	151254	wit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Plafondinbouwset GC 363 / GC 339	Inbouwset voor de integratie van de melder in het plafond / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	151253	zwart	360 x 83.3 x 20.5 mm

WEERKAP GC 363 / GC 339 *

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Weerkap voor GC 363, GC 339	Bescherming tegen neerslag buiten / Compatibel met GC 363+ /GC 339+ sensoren	158250	zwart	309 x 73 x 73 mm

PLAFONDMONTAGEHOEK GC 363 *

Voor bevestiging van de sensor aan het plafond



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Plafondmontagehoek GC 363 *	Compatibel met GC 363+ sensoren	151256	Plafond, Latei

RONDE BOOGADAPTER VOOR GC 363

Voor het aanbrengen van sensoren op ronde schuifdeuren of tourniquets



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Ronde boogadapter voor GC 363	Compatibel met GC 363+ sensoren	151255	zwart

SMART DAISY CHAIN HUB *


Slag voor de serieschakeling van max. drie GC 363+ combimelders



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Smart Daisy Chain Hub *	Slag voor de serieschakeling van max. drie. schuifdeursensoren. Uitsluitend met GC 363+ en GC 339+ sensoren compatibel.	203860	blauw

INTERFACE GC 363 S *

Insteekbare interfaceprintkaart voor de serieschakeling van maximaal twee zelfbewaakte GC 363 SF-combimelders



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Interface GC 363 S *	Interface voor de serieschakeling van maximaal twee GC 363+ SF c.q. GC 363 SF combimelders voor de varianten FR-RWS, FR-LL en FR-DUO	151361	Geïntegreerd



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.